



# MOD. LETIZIA BIANCO ARGENTO

COMUNICAZIONI	SCHEDA PRODOTTO
<p><b>Ecologia</b> Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il prodotto nell'ambiente, ma fare riferimento all'azienda comunale di smaltimento rifiuti solidi urbani per il corretto conferimento di discarica.</p> <p><b>Elettrodomestici</b> Riferirsi scrupolosamente a quanto prescritto dalle case costruttrici nei manuali in dotazione. Le ditte produttrici di elettrodomestici forniscono garanzia e assistenza per i loro prodotti, perciò ogni richiesta di intervento va inoltrata direttamente ad esse come indicato nei suddetti manuali.</p> <p><b>Sicurezza</b> Non apportare modifiche al mobile tali da compromettere la stabilità della struttura</p>	<p><b>LANDINI CUCINE s.r.l.</b> Via Setteponti, 264 52100 - AREZZO - ITALY TEL. 0575.364039 FAX 0575.364625 P.IVA 01675910515 <a href="http://www.landinicucine.it">www.landinicucine.it</a> <a href="mailto:info@landinicucine.it">info@landinicucine.it</a></p>  <p><b>Avvertenza</b> La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni previste dal DLgs n° 206 del 06/09/2005 "codice del consumo" e successive modificazioni</p>
MATERIALI IMPIEGATI	
STRUTTURA	
FIANCHI	
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati sul lato esterno con finitura Bianco Poro Aperto; sul lato interno nobilitati Magnolia. Bordatura frontale ABS sp. mm. 0,4; fianchi da pensile con bordatura superiore e inferiore ABS sp. mm. 0,4; bordatura in carta sul retro; fianchi da base e colonna con bordatura superiore, inferiore, e sul retro in carta.	
CIELI E FONDI	SCHIENALI
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati Magnolia. Bordatura frontale ABS magnolia sp. mm. 0,4; bordatura in carta sul retro.	Pannelli di mdf di spessore mm. 2,5. a basso contenuto di formaldeide rivestito anteriormente con carta finish colore magnolia (spessore mm. 0,2) bilanciato con carta kraft sul retro.
CATENE PER BASI	
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 12, con basso contenuto di formaldeide (classe E1) rivestite con foglia di PVC grigio spessore mm. 0,17.	
RIPIANI IN LEGNO	RIPIANI IN VETRO
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati Magnolia. Bordatura perimetrale ABS magnolia mm. 0,4.	Lastra di vetro chiaro da mm. 6, con lavorazione perimetrale a filo lucido.
FONDO PER COLONNA FRIGO	FONDI LAVELLO
In polistirolo antiurto stampato di colore nero con spine in legno.	In alluminio goffrato
PIEDINI IN PLASTICA	CERNIERE
In materiale plastico ad alta resistenza di altezza mm. 100/120/150 regolabile.	In acciaio con riporto galvanico di rame e nichel. Regolazione tridimensionale e sganciamento rapido. Chiusura rallentata soft-closing. Durata 80.000 cicli. Conforme ai requisiti delle norme EN 15570 e EN 14749
REGGIPENSILI	MANIGLIE
Struttura in plastica e gancio regolabile in acciaio zincato; coperchio in polipropilene.	Maniglie in metallo in varie finiture.
DISPOSITIVI VASISTAS HUWIL MAXI	DISPOSITIVI VASISTAS HUWIL FREE FLAT
In materiale di zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio; Angolo di apertura max.: 110 gradi.	In materiale di zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio; Angolo di apertura max.: 100 gradi.
DISPOSITIVI BASCULANTE HUWIL VERSO	DISPOSITIVI PACCHETTO HUWIL FREE SENSO
In materiale di alluminio, zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio	In materiale di alluminio, zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio

MATERIALI IMPIEGATI	
ANTE	
ANTE LUCREZIA BIANCO ARGENTO	ANTE A VETRO LUCREZIA BIANCO ARGENTO
Telaio In massello di frassino spessore mm. 24 con giunzione ad incastro. Pannello interno in legno massello di frassino sp. mm. 12 Fondo acrilico, patina a solvente e finitura acrilica.	Telaio In massello di frassino spessore mm. 24 con giunzione ad incastro Fondo acrilico, patina a solvente e finitura acrilica.
FRONTALI CESTI LUCREZIA BIANCO ARGENTO	FRONTALI CASSETTI LUCREZIA BIANCO ARGENTO
Telaio In massello di frassino spessore mm. 24 con giunzione ad incastro. Pannello interno in legno massello di frassino sp. mm. 12 Fondo acrilico, patina a solvente e finitura acrilica.	Costruiti in 3 pezzi, in massello di frassino spessore mm. 24. Fondo acrilico, patina a solvente e finitura acrilica.
CASSETTI STANDARD	CESTONI STANDARD
Profondità mm. 500; estrazione parziale con altezza sponde mm. 117; sponde in acciaio verniciate con polveri epossidiche atossiche color grigio; fondo e schienale in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigo sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio con rotelle di scorrimento in plastica; portata dinamica Kg. 25; regolazione bidimensionale del frontale.	Profondità mm. 500; estrazione parziale con altezza sponde mm. 117; sponde e ringhierine di contenimento in acciaio verniciate con polveri epossidiche atossiche color grigio; fondo e schienale in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigo sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio con rotelle di scorrimento in plastica; portata dinamica Kg. 25; regolazione tridimensionale del frontale.
CASSETTI RALLENTATI HETTICH	CESTONI RALLENTATI HETTICH
Profondità mm. 500; estrazione totale con altezza sponde mm. 86; dispositivo softmotion di chiusura ammortizzata; sponde e schienale in acciaio verniciato con polveri epossidiche argento; fondo in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigo sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio, portata dinamica Kg. 30, testate per 60.000 cicli sistema ad incastro per bloccaggio antisganciamento; <u>regolazione bidimensionale del frontale</u>	Profondità mm. 500; estrazione totale con altezza sponde mm. 86; dispositivo softmotion di chiusura ammortizzata; sponde e schienale in acciaio verniciato con polveri epossidiche argento; fondo in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigo sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio, portata dinamica Kg. 30, testate per 60.000 cicli sistema ad incastro per bloccaggio antisganciamento; <u>regolazione tridimensionale del frontale</u>
VETRO PER ANTE	CORNICI LUCREZIA BIANCO ARGENTO
Vetro Float bianco 4 mm. conforme alle norme UNI EN 572-1/2 f. g. serigrafato Batik, temperato norme UNI EN 12150-1.	Pannello di fibra di legno a media densità (MDF) con basso contenuto di formaldeide (classe E1), sezione mm. 134x35, rivestito con carta Tecofoil
ALZATINE	ZOCCOLI
Base in PVC rigido estruso, con guarnizione coestrusa in PVC morbido; rivestimento: con carta superflex folden (spessore mm. 0,1- 0,2) o foglio di alluminio anodizzato (spessore mm. 0,3) o foglio laminato CHPL (spessore 0,4)	In PVC rigido. Incollaggio al supporto mediante applicazione di primer e colle esenti da solventi. Tipo di guarnizione in PVC morbido.
MENSOLE IN LAMINATO LUCREZIA BIANCO ARGENTO	PIANI DI LAVORO IN LAMINATO
Realizzate con pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18 o 30, con basso contenuto di formaldeide (classe E1). Nobilitate esternamente bianco poro aperto. Bordo frontale in PVC spessore mm. 15/10; Bordo laterale in PVC spessore mm. 0,4; bordo in carta sul retro.	Basso contenuto di formaldeide (classe E1) e idrorepellente. Rivestimento esterno in laminato HPL spessore mm. 0,6/0,9 disponibile in diversi colori. Rivestimento interno in carta melaminica spalmata ad alta impregnazione. Bordo retro in carta bianco.
TAVOLI IN LAMINATO	TAVOLO IMPIALLACCIATO CM.140x80
Piano: realizzato con pannello di particelle di legno di spessore mm. 38, con basso contenuto di formaldeide (classe E1). Rivestimento esterno ed interno in laminato HPL spessore mm. 0,6/09. Gambe: a piramide leggere in massello di faggio o frassino. Fascia: in multistrato da mm. 20 rivestito di laminato HPL da mm. 0,6/09.	Piano e Prolunga: truciolare mm. 25 impiallacciato frassino da 6/10 e bordato con bordo in massello composto di 20/10. Prolunghe: n° 2 da cm. 50x80 in truciolare da mm. 2 8 impiallacciato frassino da 6/10 bordato con bordo in massello composto spessore 20/10. Telaio: Telaio: in legno massello di frassino di sp. mm. 20, bastoni di scorrimento prolunghe in abete. Gambe: a piramide pesanti in massello di frassino. Verniciatura con fondo poliuretano e finitura poliuretano.

TAVOLO IMPIALLACCIATO ROTONDO	SEDIE
<p>Piano e Prolunga: truciolare mm. 25 impiallacciato rovere da 6/10 e bordato con bordo in massello composto spessore 20/10.</p> <p>Telaio: in legno massello di frassino di sp. mm. 20.</p> <p>Gambe: a piramide pesanti di frassino.</p> <p>Verniciatura con fondo poliuretano e finitura poliuretano.</p>	<p>Sedia - Legno e stoffa.</p> <p>Struttura in frassino; seduta in stoffa.</p>


# MOD. LETIZIA DECAPE' PANNA

COMUNICAZIONI		SCHEMA PRODOTTO	
<p><b>Ecologia</b> Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il prodotto nell'ambiente, ma fare riferimento all'azienda comunale di smaltimento rifiuti solidi urbani per il corretto conferimento di discarica.</p> <p><b>Elettrodomestici</b> Riferirsi scrupolosamente a quanto prescritto dalle case costruttrici nei manuali in dotazione. Le ditte produttrici di elettrodomestici forniscono garanzia e assistenza per i loro prodotti, perciò ogni richiesta di intervento va inoltrata direttamente ad esse come indicato nei suddetti manuali.</p> <p><b>Sicurezza</b> Non apportare modifiche al mobile tali da compromettere la stabilità della struttura</p>		<p><b>LANDINI CUCINE s.r.l.</b> Via Setteponti, 264 52100 - AREZZO - ITALY TEL. 0575.364039 FAX 0575.364625 P.IVA 01675910515 <a href="http://www.landinicucine.it">www.landinicucine.it</a> <a href="mailto:info@landinicucine.it">info@landinicucine.it</a></p>  <p><b>Avvertenza</b> La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni previste dal DLgs n° 206 del 06/09/2005 "codice del consumo" e successive modificazioni</p>	
MATERIALI IMPIEGATI			
STRUTTURA			
FIANCHI			
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati sul lato esterno in tinta; sul lato interno nobilitati Magnolia. Bordatura frontale ABS in tinta sp. mm. 0,8; fianchi da pensile con bordatura superiore e inferiore ABS Magnolia sp. mm. 0,4; bordatura in carta sul retro; fianchi da base e colonna con bordatura superiore, inferiore, e sul retro in carta.			
CIELI E FONDI		SCHIENALI	
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati Magnolia. Bordatura frontale ABS magnolia sp. mm. 0,4; bordatura in carta sul retro.		Pannelli di mdf di spessore mm. 2,5. a basso contenuto di formaldeide rivestito anteriormente con carta finish colore magnolia (spessore mm. 0,2) bilanciato con carta kraft sul retro.	
CATENE PER BASI			
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 12, con basso contenuto di formaldeide (classe E1) rivestite con foglia di PVC grigio spessore mm. 0,17.			
RIPIANI IN LEGNO		RIPIANI IN VETRO	
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati Magnolia. Bordatura perimetrale ABS magnolia mm. 0,4.		Lastra di vetro chiaro da mm. 6, con lavorazione perimetrale a filo lucido.	
FONDO PER COLONNA FRIGO		FONDI LAVELLO	
In polistirolo antiurto stampato di colore nero con spine in legno.		In alluminio goffrato	
PIEDINI IN PLASTICA		CERNIERE	
In materiale plastico ad alta resistenza di altezza mm. 100/120/150 regolabile.		In acciaio con riporto galvanico di rame e nichel. Regolazione tridimensionale e sganciamento rapido. Chiusura rallentata soft-closing. Durata 80.000 cicli. Conforme ai requisiti delle norme EN 15570 e EN 14749	
REGGIPENSILI		MANIGLIE	
Struttura in plastica e gancio regolabile in acciaio zincato; coperchio in polipropilene.		Maniglie in metallo in varie finiture.	
DISPOSITIVI VASISTAS HUWIL MAXI		DISPOSITIVI VASISTAS HUWIL FREE FLAT	
In materiale di zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio; Angolo di apertura max.: 110 gradi.		In materiale di zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio; Angolo di apertura max.: 100 gradi.	
DISPOSITIVI BASCULANTE HUWIL VERSO		DISPOSITIVI PACCHETTO HUWIL FREE SENSO	
In materiale di alluminio, zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio		In materiale di alluminio, zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio	

MATERIALI IMPIEGATI	
ANTE	
ANTE LUCREZIA DECAPE' PANNA	ANTE A VETRO LUCREZIA DECAPE' PANNA
Telaio In massello di frassino spessore mm. 24 con giunzione ad incastro. Pannello interno in legno massello di frassino sp. mm. 12 Fondo acrilico, patina a solvente e finitura acrilica.	Telaio In massello di frassino spessore mm. 24 con giunzione ad incastro Fondo acrilico, patina a solvente e finitura acrilica.
FRONTALI CESTI LUCREZIA DECAPE' PANNA	FRONTALI CASSETTI LUCREZIA DECAPE' PANNA
Telaio In massello di frassino spessore mm. 24 con giunzione ad incastro. Pannello interno in legno massello di frassino sp. mm. 12 Fondo acrilico, patina a solvente e finitura acrilica.	Costruiti in 3 pezzi, in massello di frassino spessore mm. 24. Fondo acrilico, patina a solvente e finitura acrilica.
CASSETTI STANDARD	CESTONI STANDARD
Profondità mm. 500; estrazione parziale con altezza sponde mm. 117; sponde in acciaio verniciate con polveri epossidiche atossiche color grigio; fondo e schienale in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigo sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio con rotelle di scorrimento in plastica; portata dinamica Kg. 25; regolazione bidimensionale del frontale.	Profondità mm. 500; estrazione parziale con altezza sponde mm. 117; sponde e ringhierine di contenimento in acciaio verniciate con polveri epossidiche atossiche color grigio; fondo e schienale in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigo sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio con rotelle di scorrimento in plastica; portata dinamica Kg. 25; regolazione tridimensionale del frontale.
CASSETTI RALLENTATI HETTICH	CESTONI RALLENTATI HETTICH
Profondità mm. 500; estrazione totale con altezza sponde mm. 86; dispositivo softmotion di chiusura ammortizzata; sponde e schienale in acciaio verniciato con polveri epossidiche argento; fondo in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigo sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio, portata dinamica Kg. 30, testate per 60.000 cicli sistema ad incastro per bloccaggio antisganciamento; regolazione bidimensionale del frontale	Profondità mm. 500; estrazione totale con altezza sponde mm. 86; dispositivo softmotion di chiusura ammortizzata; sponde e schienale in acciaio verniciato con polveri epossidiche argento; fondo in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigo sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio, portata dinamica Kg. 30, testate per 60.000 cicli sistema ad incastro per bloccaggio antisganciamento; regolazione tridimensionale del frontale
VETRO PER ANTE	CORNICI LUCREZIA DECAPE' PANNA
Vetro Float bianco 4 mm. conforme alle norme UNI EN 572-1/2 f. g. serigrafato Batik, temperato norme UNI EN 12150-1.	Pannello di fibra di legno a media densità (MDF) con basso contenuto di formaldeide (classe E1), sezione mm. 134x35, rivestito con carta Tecofoil
ALZATINE	ZOCCOLI
Base in PVC rigido estruso, con guarnizione coestrusa in PVC morbido; rivestimento: con carta superflex folden (spessore mm. 0,1- 0,2) o foglio di alluminio anodizzato (spessore mm. 0,3) o foglio laminato CHPL (spessore 0,4)	In PVC rigido. Incollaggio al supporto mediante applicazione di primer e colle esenti da solventi. Tipo di guarnizione in PVC morbido.
MENSOLE IN LAMINATO LUCREZIA DECAPE' PANNA	PIANI DI LAVORO IN LAMINATO
Realizzate con pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18 o 30, con basso contenuto di formaldeide (classe E1). Nobilitate esternamente Decapè Panna, Bordo frontale in PVC spessore mm. 15/10; Bordo laterale in PVC spessore mm. 0,4; bordo in carta sul retro.	Basso contenuto di formaldeide (classe E1) e idrorepellente. Rivestimento esterno in laminato HPL spessore mm. 0,6/0,9 disponibile in diversi colori. Rivestimento interno in carta melaminica spalmata ad alta impregnazione. Bordo retro in carta bianco.
TAVOLI IN LAMINATO	TAVOLO IMPIALLACCIATO CM.140x80
Piano: realizzato con pannello di particelle di legno di spessore mm. 38, con basso contenuto di formaldeide (classe E1). Rivestimento esterno ed interno in laminato HPL spessore mm. 0,6/09. Gambe: a piramide leggere in massello di faggio o frassino. Fascia: in multistrato da mm. 20 rivestito di laminato HPL da mm. 0,6/09.	Piano e Prolunga: truciolare mm. 25 impiallacciato frassino da 6/10 e bordato con bordo in massello composto di 20/10. Prolunghe: n° 2 da cm. 50x80 in truciolare da mm. 2 8 impiallacciato frassino da 6/10 bordato con bordo in massello composto spessore 20/10. Telaio: Telaio: in legno massello di frassino di sp. mm. 20, bastoni di scorrimento prolunghe in abete. Gambe: a piramide pesanti in massello di frassino. Verniciatura con fondo poliuretano e finitura poliuretano.

TAVOLO IMPIALLACCIATO ROTONDO	SEDIE
<p>Piano e Prolunga: truciolare mm. 25 impiallacciato rovere da 6/10 e bordato con bordo in massello composto spessore 20/10.</p> <p>Telaio: in legno massello di frassino di sp. mm. 20.</p> <p>Gambe: a piramide pesanti di frassino.</p> <p>Verniciatura con fondo poliuretano e finitura poliuretano.</p>	<p>Sedia - Legno e stoffa.</p> <p>Struttura in frassino; seduta in stoffa.</p>

# MOD. LETIZIA TINTO MIELE


COMUNICAZIONI	SCHEDA PRODOTTO
<p><b>Ecologia</b> Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il prodotto nell'ambiente, ma fare riferimento all'azienda comunale di smaltimento rifiuti solidi urbani per il corretto conferimento di discarica.</p> <p><b>Elettrodomestici</b> Riferirsi scrupolosamente a quanto prescritto dalle case costruttrici nei manuali in dotazione. Le ditte produttrici di elettrodomestici forniscono garanzia e assistenza per i loro prodotti, perciò ogni richiesta di intervento va inoltrata direttamente ad esse come indicato nei suddetti manuali.</p> <p><b>Sicurezza</b> Non apportare modifiche al mobile tali da compromettere la stabilità della struttura</p>	<p><b>LANDINI CUCINE s.r.l.</b> Via Setteponti, 264 52100 - AREZZO - ITALY TEL. 0575.364039 FAX 0575.364625 P.IVA 01675910515 <a href="http://www.landinicucine.it">www.landinicucine.it</a> <a href="mailto:info@landinicucine.it">info@landinicucine.it</a></p>  <p><b>Avvertenza</b> La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni previste dal DLgs n° 206 del 06/09/2005 "codice del consumo" e successive modificazioni</p>
MATERIALI IMPIEGATI	
STRUTTURA	
FIANCHI	
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati sul lato esterno ed interno Castagno. Bordatura frontale ABS Castagno sp. mm. 0,4; fianchi da pensile con bordatura superiore e inferiore ABS Castagno sp. mm. 0,4; bordatura in carta sul retro. Fianchi da base e colonna con bordatura superiore, inferiore e sul retro in carta.	
CIELI E FONDI	SCHIENALI
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati Castagno. Bordatura frontale ABS Castagno sp. mm. 0,4; bordatura in carta sul retro.	Pannelli di mdf di spessore mm. 2,5. a basso contenuto di formaldeide rivestito anteriormente con carta finish colore Castagno (spessore mm. 0,2) bilanciato con carta kraft sul retro.
CATENE PER BASI	
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 12, con basso contenuto di formaldeide (classe E1) rivestite con foglia di PVC grigio spessore mm. 0,17.	
RIPIANI IN LEGNO	RIPIANI IN VETRO
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati Castagno. Bordatura perimetrale ABS Castagno mm. 0,4.	Lastra di vetro chiaro da mm. 6, con lavorazione perimetrale a filo lucido.
FONDO PER COLONNA FRIGO	FONDI LAVELLO
In polistirolo antiurto stampato di colore nero con spine in legno.	In alluminio goffrato
PIEDINI IN PLASTICA	CERNIERE
In materiale plastico ad alta resistenza di altezza mm. 100/120/150 regolabile.	In acciaio con riporto galvanico di rame e nichel. Regolazione tridimensionale e sganciamento rapido. Chiusura rallentata soft-closing. Durata 80.000 cicli. Conforme ai requisiti delle norme EN 15570 e EN 14749
REGGIPENSILI	MANIGLIE
Struttura in plastica e gancio regolabile in acciaio zincato; coperchio in polipropilene.	Maniglie in metallo in varie finiture.
DISPOSITIVI VASISTAS HUWIL MAXI	DISPOSITIVI VASISTAS HUWIL FREE FLAT
In materiale di zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio; Angolo di apertura max.: 110 gradi.	In materiale di zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio; Angolo di apertura max.: 100 gradi.
DISPOSITIVI BASCULANTE HUWIL VERSO	DISPOSITIVI PACCHETTO HUWIL FREE SENSO
In materiale di alluminio, zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio	In materiale di alluminio, zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio

MATERIALI IMPIEGATI	
ANTE	
ANTE LUCREZIA TINTO MIELE	ANTE A VETRO LUCREZIA TINTO MIELE
Telaio In massello di castagno spessore mm. 24 con giunzione ad incastro. Pannello interno in legno massello di castagno sp. mm. 12. Tinta a solvente, fondo poliuretano, finitura poliuretano.	Telaio In massello di castagno, spessore mm. 24 con giunzione ad incastro. Tinta a solvente, fondo poliuretano, finitura poliuretano.
FRONTALI CESTI LUCREZIA TINTO MIELE	FRONTALI CASSETTI LUCREZIA TINTO MIELE
Telaio In massello di castagno spessore mm. 24 con giunzione ad incastro. Pannello interno in legno massello di castagno sp. mm. 12. Tinta a solvente, fondo poliuretano, finitura poliuretano.	Costruiti in 3 pezzi, in massello di Castagno spessore mm. 24. Tinta a solvente, fondo poliuretano, finitura poliuretano. -
CASSETTI STANDARD	CESTONI STANDARD
Profondità mm. 500; estrazione parziale con altezza sponde mm. 117; sponde in acciaio verniciate con polveri epossidiche atossiche color grigio; fondo e schienale in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigio sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio con rotelle di scorrimento in plastica; portata dinamica Kg. 25; regolazione bidimensionale del frontale.	Profondità mm. 500; estrazione parziale con altezza sponde mm. 117; sponde e ringhierine di contenimento in acciaio verniciate con polveri epossidiche atossiche color grigio; fondo e schienale in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigio sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio con rotelle di scorrimento in plastica; portata dinamica Kg. 25; regolazione tridimensionale del frontale.
CASSETTI RALLENTATI HETTICH	CESTONI RALLENTATI HETTICH
Profondità mm. 500; estrazione totale con altezza sponde mm. 86; dispositivo softmotion di chiusura ammortizzata; sponde e schienale in acciaio verniciato con polveri epossidiche argento; fondo in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigio sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio, portata dinamica Kg. 30, testate per 60.000 cicli sistema ad incastro per bloccaggio antiganciamento; regolazione bidimensionale del frontale.	Profondità mm. 500; estrazione totale con altezza sponde mm. 86; dispositivo softmotion di chiusura ammortizzata; sponde e schienale in acciaio verniciato con polveri epossidiche argento; fondo in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigio sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio, portata dinamica Kg. 30, testate per 60.000 cicli sistema ad incastro per bloccaggio antiganciamento; regolazione tridimensionale del frontale.
VETRO PER ANTE	CORNICI LUCREZIA TINTO MIELE
Vetro Float bianco 4 mm. conforme alle norme UNI EN 572-1/2 f. g. serigrafato Batik, temperato norme UNI EN 12150-1.	Pannello di fibra di legno a media densità (MDF) con basso contenuto di formaldeide (classe E1), sezione mm. 134x35, impiallacciato con tranciato frassino spessore nominale 3/10. Verniciatura ad acqua. Finitura poliuretano.
ALZATINE	ZOCCOLI
Base in PVC rigido estruso, con guarnizione coestrusa in PVC morbido; rivestimento: con carta superflex folden (spessore mm. 0,1- 0,2) o foglio di alluminio anodizzato (spessore mm. 0,3) o foglio laminato CHPL (spessore 0,4)	In PVC rigido. Incollaggio al supporto mediante applicazione di primer e colle esenti da solventi. Tipo di guarnizione in PVC morbido.
MENSOLE IN LAMINATO LUCREZIA TINTO MIELE	PIANI DI LAVORO IN LAMINATO
Realizzate con pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18 o 30, con basso contenuto di formaldeide (classe E1). Nobilitate esternamente Castagno, Bordo frontale in PVC spessore mm. 15/10; Bordo laterale in PVC spessore mm. 0,4; bordo in carta sul retro.	Basso contenuto di formaldeide (classe E1) e idrorepellente. Rivestimento esterno in laminato HPL spessore mm. 0,6/0,9 disponibile in diversi colori. Rivestimento interno in carta melaminica spalmata ad alta impregnazione. Bordo retro in carta bianco.
TAVOLI IN LAMINATO	TAVOLO IMPIALLACCIATO CM.140x80
Piano: realizzato con pannello di particelle di legno di spessore mm. 38, con basso contenuto di formaldeide (classe E1). Rivestimento esterno ed interno in laminato HPL spessore mm. 0,6/09. Gambe: a piramide leggere in massello di faggio o frassino. Fascia: in multistrato da mm. 20 rivestito di laminato HPL da mm. 0,6/09.	Piano e Prolunga: truciolare mm. 25 impiallacciato frassino da 6/10 e bordato con bordo in massello composto di 20/10. Prolunghe: n° 2 da cm. 50x80 in truciolare da mm. 2 8 impiallacciato frassino da 6/10 bordato con bordo in massello composto spessore 20/10. Telaio: Telaio: in legno massello di frassino di sp. mm. 20, bastoni di scorrimento prolunghe in abete. Gambe: a piramide pesanti in massello di frassino. Verniciatura con fondo poliuretano e finitura poliuretano.



TAVOLO IMPIALLACCIATO ROTONDO	SEDIE
<p>Piano e Prolunga: truciolare mm. 25 impiallacciato rovere da 6/10 e bordato con bordo in massello composto spessore 20/10.</p> <p>Telaio: in legno massello di frassino di sp. mm. 20.</p> <p>Gambe: a piramide pesanti di frassino.</p> <p>Verniciatura con fondo poliuretano e finitura poliuretano.</p>	<p>Sedia - Legno e stoffa.</p> <p>Struttura in frassino; seduta in stoffa.</p>

# MOD. LETIZIA TINTO NOCE

COMUNICAZIONI	SCHEDA PRODOTTO
<p><b>Ecologia</b> Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il prodotto nell'ambiente, ma fare riferimento all'azienda comunale di smaltimento rifiuti solidi urbani per il corretto conferimento di discarica.</p> <p><b>Elettrodomestici</b> Riferirsi scrupolosamente a quanto prescritto dalle case costruttrici nei manuali in dotazione. Le ditte produttrici di elettrodomestici forniscono garanzia e assistenza per i loro prodotti, perciò ogni richiesta di intervento va inoltrata direttamente ad esse come indicato nei suddetti manuali.</p> <p><b>Sicurezza</b> Non apportare modifiche al mobile tali da compromettere la stabilità della struttura</p>	<p><b>LANDINI CUCINE s.r.l.</b> Via Setteponti, 264 52100 - AREZZO - ITALY TEL. 0575.364039 FAX 0575.364625 P.IVA 01675910515 <a href="http://www.landinicucine.it">www.landinicucine.it</a> <a href="mailto:info@landinicucine.it">info@landinicucine.it</a></p>  <p><b>Avvertenza</b> La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni previste dal DLgs n° 206 del 06/09/2005 "codice del consumo" e successive modificazioni</p>
MATERIALI IMPIEGATI	
STRUTTURA	
FIANCHI	
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati sul lato esterno ed interno Noce caravaggio. Bordatura frontale ABS Noce caravaggio sp. mm. 0,4; fianchi da pensile con bordatura superiore e inferiore ABS Noce caravaggio sp. mm. 0,4; bordatura in carta sul retro. Fianchi da base e colonna con bordatura superiore, inferiore e sul retro in carta.	
CIELI E FONDI	SCHIENALI
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati Noce caravaggio. Bordatura frontale ABS Noce caravaggio sp. mm. 0,4; bordatura in carta sul retro.	Pannelli di mdf di spessore mm. 2,5. a basso contenuto di formaldeide rivestito anteriormente con carta finish colore Noce caravaggio (spessore mm. 0,2) bilanciato con carta kraft sul retro.
CATENE PER BASI	
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 12, con basso contenuto di formaldeide (classe E1) rivestite con foglia di PVC grigio spessore mm. 0,17.	
RIPIANI IN LEGNO	RIPIANI IN VETRO
Pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati Noce caravaggio. Bordatura perimetrale ABS Noce caravaggio mm. 0,4.	Lastra di vetro chiaro da mm. 6, con lavorazione perimetrale a filo lucido.
FONDO PER COLONNA FRIGO	FONDI LAVELLO
In polistirolo antiurto stampato di colore nero con spine in legno.	In alluminio goffrato
PIEDINI IN PLASTICA	CERNIERE
In materiale plastico ad alta resistenza di altezza mm. 100/120/150 regolabile.	In acciaio con riporto galvanico di rame e nichel. Regolazione tridimensionale e sganciamento rapido. Chiusura rallentata soft-closing. Durata 80.000 cicli. Conforme ai requisiti delle norme EN 15570 e EN 14749
REGGIPENSILI	MANIGLIE
Struttura in plastica e gancio regolabile in acciaio zincato; coperchio in polipropilene.	Maniglie in metallo in varie finiture.
DISPOSITIVI VASISTAS HUWIL MAXI	DISPOSITIVI VASISTAS HUWIL FREE FLAT
In materiale di zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio; Angolo di apertura max.: 110 gradi.	In materiale di zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio; Angolo di apertura max.: 100 gradi.
DISPOSITIVI BASCULANTE HUWIL VERSO	DISPOSITIVI PACCHETTO HUWIL FREE SENSO
In materiale di alluminio, zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio	In materiale di alluminio, zamak, nylon rinforzato, fibra di vetro e acciaio

MATERIALI IMPIEGATI	
ANTE	
ANTE LUCREZIA TINTO NOCE	ANTE A VETRO LUCREZIA TINTO NOCE
Telaio In massello di castagno spessore mm. 24 con giunzione ad incastro. Pannello interno in legno massello di castagno sp. mm. 12. Tinta a solvente, fondo poliuretano, finitura poliuretano.	Telaio In massello di castagno, spessore mm. 24 con giunzione ad incastro. Tinta a solvente, fondo poliuretano, finitura poliuretano.
FRONTALI CESTI LUCREZIA TINTO NOCE	FRONTALI CASSETTI LUCREZIA TINTO NOCE
Telaio In massello di castagno spessore mm. 24 con giunzione ad incastro. Pannello interno in legno massello di castagno sp. mm. 12. Tinta a solvente, fondo poliuretano, finitura poliuretano.	Costruiti in 3 pezzi, in massello di Castagno spessore mm. 24. Tinta a solvente, fondo poliuretano, finitura poliuretano. -
CASSETTI STANDARD	CESTONI STANDARD
Profondità mm. 500; estrazione parziale con altezza sponde mm. 117; sponde in acciaio verniciate con polveri epossidiche atossiche color grigio; fondo e schienale in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigio sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio con rotelle di scorrimento in plastica; portata dinamica Kg. 25; regolazione bidimensionale del frontale.	Profondità mm. 500; estrazione parziale con altezza sponde mm. 117; sponde e ringhierine di contenimento in acciaio verniciate con polveri epossidiche atossiche color grigio; fondo e schienale in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigio sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio con rotelle di scorrimento in plastica; portata dinamica Kg. 25; regolazione tridimensionale del frontale.
CASSETTI RALLENTATI HETTICH	CESTONI RALLENTATI HETTICH
Profondità mm. 500; estrazione totale con altezza sponde mm. 86; dispositivo softmotion di chiusura ammortizzata; sponde e schienale in acciaio verniciato con polveri epossidiche argento; fondo in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigio sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio, portata dinamica Kg. 30, testate per 60.000 cicli sistema ad incastro per bloccaggio antiganciamento; regolazione bidimensionale del frontale.	Profondità mm. 500; estrazione totale con altezza sponde mm. 86; dispositivo softmotion di chiusura ammortizzata; sponde e schienale in acciaio verniciato con polveri epossidiche argento; fondo in pannello melaminico grigio con basso contenuto di formaldeide spessore mm. 16, con bordatura ABS grigio sp. mm. 0,4; guide fianchi in acciaio, portata dinamica Kg. 30, testate per 60.000 cicli sistema ad incastro per bloccaggio antiganciamento; regolazione tridimensionale del frontale.
VETRO PER ANTE	CORNICI LUCREZIA TINTO NOCE
Vetro Float bianco 4 mm. conforme alle norme UNI EN 572-1/2 f. g. serigrafato Batik, temperato norme UNI EN 12150-1.	Pannello di fibra di legno a media densità (MDF) con basso contenuto di formaldeide (classe E1), sezione mm. 134x35, impiallacciato con tranciato frassino spessore nominale 3/10. Verniciatura ad acqua. Finitura poliuretano.
ALZATINE	ZOCCOLI
Base in PVC rigido estruso, con guarnizione coestrusa in PVC morbido; rivestimento: con carta superflex folden (spessore mm. 0,1- 0,2) o foglio di alluminio anodizzato (spessore mm. 0,3) o foglio laminato CHPL (spessore 0,4)	In PVC rigido. Incollaggio al supporto mediante applicazione di primer e colle esenti da solventi. Tipo di guarnizione in PVC morbido.
MENSOLE IN LAMINATO LUCREZIA TINTO NOCE	PIANI DI LAVORO IN LAMINATO
Realizzate con pannelli di particelle di legno di spessore mm. 18 o 30, con basso contenuto di formaldeide (classe E1). Nobilitate esternamente Noce caravaggio, Bordo frontale in PVC spessore mm. 15/10; Bordo laterale in PVC spessore mm. 0,4; bordo in carta sul retro.	Basso contenuto di formaldeide (classe E1) e idrorepellente. Rivestimento esterno in laminato HPL spessore mm. 0,6/0,9 disponibile in diversi colori. Rivestimento interno in carta melaminica spalmata ad alta impregnazione. Bordo retro in carta bianco.
TAVOLI IN LAMINATO	TAVOLO IMPIALLACCIATO CM.140x80
Piano: realizzato con pannello di particelle di legno di spessore mm. 38, con basso contenuto di formaldeide (classe E1). Rivestimento esterno ed interno in laminato HPL spessore mm. 0,6/09. Gambe: a piramide leggere in massello di faggio o frassino. Fascia: in multistrato da mm. 20 rivestito di laminato HPL da mm. 0,6/09.	Piano e Prolunga: truciolare mm. 25 impiallacciato frassino da 6/10 e bordato con bordo in massello composto di 20/10. Prolunghe: n° 2 da cm. 50x80 in truciolare da mm. 2 8 impiallacciato frassino da 6/10 bordato con bordo in massello composto spessore 20/10. Telaio: Telaio: in legno massello di frassino di sp. mm. 20, bastoni di scorrimento prolunghe in abete. Gambe: a piramide pesanti in massello di frassino. Verniciatura con fondo poliuretano e finitura poliuretano.

TAVOLO IMPIALLACCIATO ROTONDO	SEDIE
<p>Piano e Prolunga: truciolare mm. 25 impiallacciato rovere da 6/10 e bordato con bordo in massello composto spessore 20/10.</p> <p>Telaio: in legno massello di frassino di sp. mm. 20.</p> <p>Gambe: a piramide pesanti di frassino.</p> <p>Verniciatura con fondo poliuretano e finitura poliuretano.</p>	<p>Sedia - Legno e stoffa.</p> <p>Struttura in frassino; seduta in stoffa.</p>